

MHW-S380RB-SC 標準應用程式伺服器



HPE Proliant DL380 Gen11 伺服器效能機型具有強化的設置彈性、高效能以及領先的能源效率設計，為高需求的視訊應用程式提供出色的解決方案。

系統概觀

HPE Proliant DL380 Gen11 伺服器提供可靠性能，不僅存取輕鬆並且維修便利，能妥善保護您的投資。這部多功能的機架最佳化伺服器在效率和效能之間達到平衡，讓管理變得簡單又有效：單一平台即可處理各種企業工作負載。

主要功能及優點

- 透過嵌入式 BCM57416 乙太網路 10 Gb 2 連接埠 BASE-T OCP3 介面卡提供高速網路連線
- HP SmartMemory：HP SmartMemory 可提升記憶體品質和可靠性、提供效能功能並改善電源效率。
- 透過包含兩個 480 GB M.2 NVMe SSD 的嵌入式 HPE NS204i-u 作業系統啟動裝置，來提供完整的資料保護和高速讀寫效能。
- 符合 ENERGY STAR HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 伺服器設置資格。
- 支援使用 iLO 電源管理，讓您可以檢視並控制伺服器的電源狀態、監控電力使用量，並且變更電源設定。
- 使用新的通用免工具滑軌進行快速安裝，快速釋放拉桿讓您輕鬆存取伺服器。
- HP Active Health System 會記錄所有的設置變更，並透過 HP 服務與支援協助加快問題的分析，以便提供全年無休連續狀況監控。

- ▶ 透過 12 核心處理器 Intel Xeon Silver 4410Y 提供高效能
- ▶ 支援 iLO 電源管理
- ▶ 32 GB (1 x 32 GB) DDR5-4800 Registered Smart Memory Kit
- ▶ 1 個 2 連接埠 10 Gigabit 伺服器介面卡
- ▶ 適合 19 吋機架部署的 2U 機架

- Automated Energy Optimization 可提升伺服器分析及回應伺服器內「3D Sea of Sensors」資料的能力，以及透過 HPE Insight Control 自我識別位置和庫存，提供整個資料中心的最大工作負載最佳化。
- 業界首款納入 3D 溫度感應器陣列的產品 (HP 獨創的 Thermal Discovery 產品之一)，可精確控制伺服器風扇直接冷卻，減少不必要的風扇電源。

監管信息

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	EU DoC TPS-I024 R2

安裝/設置注意事項

HPE Proliant DL380 Gen11 伺服器為中型到大型企業級環境提供所需的效能和記憶體。請參閱各自的應用程式資料表，以取得詳細資訊。

語言選擇

管理伺服器提供標準本地化：
MHW-S380RB-SC Bosch 標準應用程式伺服器，含美式英文本地化/鍵盤。

支援

- HP 5/5/5 基本支援包括：5 年零件維修、5 年人工服務、5 年到府支援。
- 如需升級至次營業日支援或全天候 4 小時內維修，請參考可用的延長保固選項。

HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 管理伺服器的設置

數量	部件
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 8 SFF NC CTO 伺服器
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO Intel Xeon-Silver 4410Y (2.0G/12 核心/150W) FIO 處理器套件
1	HPE 32GB (1x32GB) 雙等級 x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory 套件
1	HPE 9.5 公釐 SATA DVD-ROM 光碟機
1	HPE NS204i-OS 啟動裝置 (RAID-1 上的 2 個 480 GB M.2 NVMe SSD)
1	適用於 HPE 的 Broadcom BCM57416 乙太網路 10Gb 2 連接埠 BASE-T OCP3 介面卡
2	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug 電源供應套件
1	HP iLO 5、HP Intelligent Provisioning 整合
1	Microsoft Windows Server 2025 標準版授權，64 位元或 Microsoft Windows Server 2022 標準版授權，64 位元
1	Microsoft Windows Server 2022 媒體套件 (含授權，如適用)

內附零件

數量	部件
1	HPE Proliant DL380 Gen11 管理伺服器
1	鍵盤 (美式英文)
1	標準滑鼠
1	Microsoft Windows Server 2025 標準版授權，64 位元或 Microsoft Windows Server 2022 標準版授權，64 位元
1	Microsoft Windows Server 2022 媒體套件 (含授權，如適用)

技術規格**電氣**

輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
熱能 (BTU)	3412 BTU/h
輸出功率 (W)	1000 W

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分)	8.73 cm x 44.54 cm x 67.94 cm
---------------------	-------------------------------

尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	3.44 in x 17.54 in x 26.75 in
--------------------	-------------------------------

環境

操作溫度 (°C)	10 °C – 35 °C
操作溫度 (°F)	50 °F – 95 °F
* 相對於海平面高度，海拔高度每升高 305 公尺，溫度便降低 1.0°C (高度每升高 1000 英尺，溫度便降低 1.8°F)，最高 3050 公尺 (10,000 英尺)，無陽光持續直射。最大溫度變化率為 20°C/小時 (36°F/小時)。上限和變化率可能受所安裝選項的類型和數量所限制。	如果風扇發生故障或溫度高於 30° C (86 °F)，系統效能可能會降低。
儲存溫度 (°C)	-30 °C – 60 °C
儲存溫度 (°F)	-22 °F – 140 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	8% – 90%
儲存相對濕度 (%)	5% – 95%

商標：

- Hewlett Packard 和 HP 標誌是 Hewlett Packard 的註冊商標，保留所有權利。所有資料及尺寸均參考自 Hewlett Packard QuickSpecs，如有變更恕不另行通知。
- Intel 和 Xeon 是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。
- Energy Star 是美國環境保護局的註冊商標，保留所有權利。

注意：

- 在 HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 簡易規格表中提供伺服器的一般技術規格。
- 如需詳細資訊，請造訪 <http://www.boschsecurity.com>。

訂購資訊**MHW-S380RB-SC 標準應用程式伺服器**

高效能標準應用程式管理伺服器。

美式英文

訂單號碼 MHW-S380RB-SC

服務

MHW-S380RB-NBD5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5年次營業日維修

MHW-S380RB-SC Bosch 標準應用程式伺服器提供 5 年次營業日維修服務的延長保固。

訂單號碼 MHW-S380RB-NBD5Y

MHW-S380RB-4H5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5 年全天候 4 小時內維修

MHW-S380RB-SC Bosch 標準應用程式伺服器提供 5 年全天候 4 小時內維修服務的延長保固。

訂單號碼 MHW-S380RB-4H5Y



<https://www.boschsecurity.com>