

FLEXIDOME indoor 5100i IR



Это универсальная профессиональная камера для наблюдения в помещениях. Она оснащена технологией Starlight и обеспечивает исключительное качество изображения, а также широкий динамический диапазон с разрешением до 4K ultra HD для изображений с высокой детализацией в условиях строгих требований к системам безопасности и сетевого видеонаблюдения. Встроенные функции Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) дают возможность еще полнее понимать происходящее и активируют соответствующие сигналы тревоги.

Камеры с матрицей 1/2,7 или 1/2,8 дюйма, технологией HDR с разрешением HD 1080p, 5 Мп или 8 Мп и встроенным активным инфракрасным прожектором обеспечивают высокую эффективность в условиях очень слабого освещения.

В модульной конструкции камеры используется механизм нажатия и поворота монтажной пластины или основания. Таким образом, камера не требует дополнительного оборудования для быстрого монтажа и подходит для различных вариантов установки.



- ▶ Высокая детальность изображений благодаря разрешению до 4K ultra HD
- ▶ Технология starlight обеспечивает отличные показатели в условиях слабого освещения
- ▶ IVA Pro обеспечивает надежное обнаружение людей и транспортных средств на основе технологии глубокого обучения в разных условиях: от зон с отсутствием движения до мест скопления людей и транспорта
- ▶ Расширенный динамический диапазон для отображений мельчайших деталей как в освещенных, так и в темных зонах сцены
- ▶ Встроенный интеллектуальный ИК-прожектор с дальностью действия до 45 м

Функции

Высокоэффективное кодирование видеосигнала H.265

Камера создана на основе эффективной и мощной платформы кодирования H.264 и H.265/HEVC. Камера способна передавать видео высокого качества и высокого разрешения с минимальной нагрузкой на сеть.

Благодаря вдвое большей эффективности кодирования формат H.265 стал новым стандартом сжатия для систем IP-видеонаблюдения.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Камера поставляется с предустановленным пакетом IVA Pro Buildings, который обеспечивает надежное обнаружение людей и транспортных средств на основе технологии глубокого обучения в разных условиях: от зон с отсутствием движения до мест скопления людей и транспорта. Система чрезвычайно устойчива к ложным срабатываниям в сложных условиях окружающей среды (дождь, ветер (движение деревьев), снег, град, отражения воды, тени), а также надежно обнаруживает, отслеживает и классифицирует объекты.

Интеллектуальные правила срабатывания тревожных

сигналов и счетчиков обеспечивают оповещение при активации predetermined тревожных сигналов, а также позволяют выполнять высокоэффективный поиск в архиве записей. Настройка максимально упрощена благодаря отсутствию необходимости в калибровке. Камера также может поставляться с лицензией на пакеты IVA Pro Perimeter или IVA Pro Traffic для оптимизации аналитики в камерах для конкретных случаев использования на предприятии.

Двусторонняя передача звука и встроенный микрофон

Камера оснащена линейным аудиовходом и линейным аудиовыходом, что обеспечивает двустороннюю аудиосвязь и дает оператору возможность общаться с посетителями и нарушителями. Кроме того, в камеру встроен микрофон, отличающийся высоким качеством и чистотой звука. Функция обнаружения звука с использованием встроенного или внешнего микрофона может автоматически подавать сигналы тревоги, позволяя сотрудникам службы безопасности быстрее реагировать и упреждать нежелательные события. При необходимости микрофон можно заблокировать с помощью защищенного лицензионного ключа, если этого требует местное законодательство.

Зона обзора в соответствии с DORI

DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это система, определенная стандартом EN-62676-4, которая служит для определения способности человека различать людей или объекты в пределах зоны обзора при просмотре видео. Ниже приведена максимальная дальность, на которой та или иная комбинация камеры и объектива может отвечать этим критериям:

Камера 2 Мп с объективом 3,2–10,5 мм*

DORI	Разрешение DORI	Расстояние 3,2 мм/10,5 мм	Ширина по горизонтали
Обнаружение	25 пикселей/м	31 м/138 м	77 м
Наблюдение	63 пикселей/м	12 м/55 м	30 м
Распознавание	125 пикселей/м	6 м/28 м	15 м
Идентификация	250 пикселей/м	3 м/14 м	8 м

*Численные данные в этой таблице не отражают расстояния IVA. Значения расстояний IVA можно получить с помощью калькулятора объективов или инструмента проектирования IP-системы видеонаблюдения Bosch.

Камера 5 Мп с объективом 3,2–10,5 мм*

DORI	Разрешение DORI	Расстояние 3,2 мм/10,5 мм	Ширина по горизонтали
Обнаружение	25 пикселей/м	48 м/200 м	104 м
Наблюдение	63 пикселей/м	19 м/79 м	41 м
Распознавание	125 пикселей/м	10 м/40 м	21 м
Идентификация	250 пикселей/м	5 м/20 м	10 м

*Численные данные в этой таблице не отражают расстояния IVA. Значения расстояний IVA можно получить с помощью калькулятора объективов или инструмента проектирования IP-системы видеонаблюдения Bosch.

Камера 8 Мп с объективом 3,2–10,5 мм*

DORI	Разрешение DORI	Расстояние 3,2 мм/10,5 мм	Ширина по горизонтали
Обнаружение	25 пикселей/м	62 м/275 м	154 м
Наблюдение	63 пикселей/м	25 м/109 м	61 м
Распознавание	125 пикселей/м	12 м/55 м	31 м
Идентификация	250 пикселей/м	6 м/28 м	15 м

*Численные данные в этой таблице не отражают расстояния IVA. Значения расстояний IVA можно получить с помощью калькулятора объективов или инструмента проектирования IP-системы видеонаблюдения Bosch.

Режимы съемки

Предусмотрено несколько настраиваемых режимов с оптимальными значениями параметров для разных целей применения. Одним нажатием можно выбрать полный набор оптимально настроенных параметров изображения в соответствии с условиями съемки. Можно выбрать соответствующий режим для тех или иных условий видеонаблюдения (освещение натриевыми лампами, быстро движущиеся объекты, слабое освещение и т. п.).

Защита от дождя, пыли и несанкционированного доступа + надежная работа в широком диапазоне температур

Камера пригодна для использования внутри помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур окружающей среды: от -20 до +50 °C.

Прочная конструкция, соответствующая стандартам IP54 и IK10, надежно защищает камеру от дождя и пыли, а также от действий вандалов и попыток несанкционированного доступа.

Простая установка

В соответствии с принципами конструирования Bosch, механическая конструкция оснащена монтажной пластиной для простой установки камеры и поддерживает удобную и аккуратную укладку кабелей. Камера может питаться по технологии Power-over-Ethernet (питание по кабелю передачи данных). При такой конфигурации для просмотра видео, подачи питания и управления камерой требуется подключить только один кабель. Использование PoE облегчает и удешевляет установку, так как для работы камеры не требуется местный источник питания.

Для исключения возможных проблем с подключением камера поддерживает технологию Auto-MDIX, которая позволяет автоматически определять, каким кабелем подключена камера: прямым или перекрестным. Благодаря автонастройке варифокального объектива (функция AVF) для настройки положения зума установщикам не требуется открывать камеру. Автоматическая моторизованная регулировка зума/фокуса с взаимно однозначным сопоставлением пикселей обеспечивает точную фокусировку камеры.

Безопасность данных

Мы предприняли специальные меры, чтобы обеспечить наивысшую безопасность доступа к устройству и переноса данных. Трехуровневая защита паролем и рекомендации по безопасности позволяют гибко настраивать доступ к устройству. Доступ через веб-браузер можно защитить с помощью протокола HTTPS, а безопасность обновления прошивки достигается за счет процедуры защищенной загрузки с проверкой подлинности. Функция доверенного платформенного модуля (TPM) на базе встроенного в камеру аппаратного сопроцессора Secure Element (SE) гарантирует максимально высокие уровни защиты данных и конфиденциальности. Поддержка инфраструктуры открытых ключей (PKI) обеспечивает надежную защиту от атак злоумышленников. В будущих выпусках обновлений микропрограммного обеспечения также будут поддерживаться ключи шифрования RSA длиной до 4096 бит, что обеспечит безопасность данных до 2030 года и далее. Также будет добавлена

сетевая проверка подлинности по стандарту 802.1x с использованием протоколов EAP/TLS.

Усовершенствованная обработка сертификатов обеспечивает следующие преимущества:

- Заранее установленный сертификат устройства производства Bosch
- При необходимости автоматически создаются уникальные самозаверяющие сертификаты
- Для проверки подлинности используются серверные и клиентские сертификаты
- Использование клиентских сертификатов для подтверждения подлинности
- Сертификаты с зашифрованными закрытыми ключами

Дополнительная гибкость в возможностях потоковой передачи данных

Камера имеет четыре независимых потока кодера. Пользователям доступны следующие действия:

- Настроить каждый поток индивидуально, чтобы изменить разрешение и частоту кадров видео.
- Выбрать стандарт кодирования (H.264/H.265) для каждого потока.
- Настроить набор из восьми профилей кодера для каждого потока.

Запись «на лету»

До 2 Тбайт видеоданных может быть записано локально на карту памяти, вставленную в гнездо. Запись инициируется по тревоге. До возникновения тревоги видеоданные записываются в оперативную память, что снижает нагрузку на полосу пропускания сети, связанную с записью, и продлевает срок службы карты памяти.

Камера поддерживает расширенную запись и предоставляет самое надежное решение хранения благодаря сочетанию следующих функций:

- Поддержка SD-карт промышленного класса для продолжительного срока службы
- Мониторинг работоспособности SD-карт промышленного класса для заблаговременного определения необходимости в обслуживании

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Камера имеет расширенный динамический диапазон. Он основан на многократной экспозиции одной сцены, что позволяет фиксировать больше деталей изображения, включая ярко освещенные и

затемненные участки. В результате можно с легкостью различить объекты и детали, например лица с яркой фоновой засветкой.

Для измерения фактического динамического диапазона камеры используется метод анализа на основе функции фотоэлектрического преобразования (OECF) в соответствии с IEC 62676, часть 5. Этот метод используется для получения стандартизированных замеров, которые затем можно использовать для сравнения различных камер.

Автоматический поворот изображения

Встроенный гироскоп/акселерометр автоматически корректирует ориентацию изображения, используя шаги в 90°, если камера установлена под прямым углом или перевернутом положении. Выдаваемое матрицей изображение также можно вручную поворачивать, используя шаг в 90°.

Для оптимальной детализации изображения в длинных коридорах без ухудшения разрешения устанавливайте камеру под прямым углом. Изображение будет отображаться на вашем мониторе в прямом положении и с полным разрешением.

Гибридный режим (не для всех вариантов продуктов)

Аналоговый видеовыход обеспечивает работу камеры в гибридном режиме, когда видео одновременно передается по цифровому HD-каналу и через аналоговый SMB-разъем. Такая технология упрощает переход от систем CCTV прежних поколений к современным IP-системам.

Системная интеграция и соответствие стандарту

ONVIF

Камера соответствует требованиям ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, и ONVIF Profile M. Для конфигурации H.265 камера поддерживает Media Service 2 в рамках Profile T стандарта ONVIF. Соответствие данным стандартам обеспечивает взаимодействие между сетевыми видеоустройствами независимо от производителя. Сторонние интеграторы могут легко получить доступ к набору внутренних функций камеры для ее интеграции в крупные проекты. Дополнительные сведения см. на веб-сайте программы Bosch Integration Partner Program (IPP) (ipp.boschsecurity.com).

Модульные аксессуары

Предлагается полный ассортимент модульных аксессуаров, что обеспечивает унифицированный подход к конструированию при использовании разных камер и самых разных вариантов установки. Доступны различные принадлежности, в том числе кронштейны для крепления камеры на стене или трубе, монтажный шкаф с разными вариантами электропитания, а также комплект для встраивания камеры в потолок.

ИК-подсветка

Устройство оснащено встроенным интеллектуальным ИК-прожектором, мощность которого подстраивается под условия съемки. ИК-диапазон охватывает расстояние до 45 м для камер с разрешением 2 Мп и 5 Мп и до 40 м для камеры с разрешением 4K UHD. Охват ИК-подсветки всегда оптимизируется для сцены, чтобы избежать избыточной яркости освещения объектов, находящихся рядом с устройством.

Облачные сервисы

Камера поддерживает отправку JPEG в установленное время или по тревожным сигналам на четыре разные учетные записи. Эти учетные записи могут обращаться к FTP-серверам или облачному хранилищу. Также в эти учетные записи можно экспортировать видеоклипы и изображения в формате JPEG.

Чтобы всегда быть в курсе аномальных событий, можно настроить отправку уведомления по электронной почте или по SMS при возникновении тревожного сигнала.

Bosch Remote Portal

Подключенными устройствами Bosch можно управлять с помощью безопасной облачной инфраструктуры Bosch Remote Portal. Bosch Remote Portal позволяет:

- Выполнять начальную настройку подключенных устройств Bosch (онлайн или оффлайн).
- Обновлять прошивку одного или нескольких устройств.
- Управлять сертификатами.
- Следить за состоянием подключенных устройств Bosch.

Приложение Project Assistant


Так как камера оснащена портом USB-C для подключения USB-адаптера беспроводного интерфейса (продается отдельно: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), начальную конфигурацию камеры можно легко выполнить беспроводным образом. Произвести начальную настройку параметров, настроить зум и оптимально сфокусировать объектив под условия съемки — все это можно сделать с помощью приложения Bosch Project Assistant на мобильном устройстве. Просто подключите беспроводной USB-адаптер и перейдите к приложению Bosch Project Assistant, которое доступно для iOS, Windows и Android.

Нормативная информация

Тип	Стандарт
Излучение по-мех	EN 55032 (класс B) CFR 47 FCC, часть 15 (класс B)

Тип	Стандарт	
	ICES-003 (класс B) VCCI CISPR 32 AS/NZS CISPR 32	
Помехоустойчивость	EN 50121-4 EN 50130-4	
Условия эксплуатации	EN 50130-5, класс II EN IEC 63000 RoHS EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU WEEE EU, 2012/19/EU	
Обеспечение безопасности	EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1	
Качество изображения	IEC 62676-5	
Ударопрочность	EN 62262 (IK10): 2002	
Степень защиты	EN 60529 (IP54)	
Соответствие стандарту ONVIF	EN 50132-5-2, EN 62676-2	
ИК-подсветка	IEC 62471	
Знаки соответствия	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS для Китая, BIS	
Соответствие требованиям	Класс защиты NDAA	
Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	
США	UL 2900-2-3 CAP	4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Global	IEC 62443-4-1	Industrial Cyber Security Capability
Великобритания	UKCA	

Замечания по установке и настройке



Размеры в мм (дюймах)

Технические характеристики

Датчик

Матрица 2 Мп	
Тип матрицы	1/2,8-дюймовая КМОП-матрица
Эффективные пиксели	1920 (гор.) x 1080 (вер.)
Матрица 5 Мп	
Тип матрицы	1/2,7-дюймовая КМОП-матрица
Эффективные пиксели	2688 (гор.) x 1944 (вер.)
Матрица 8 Мп	
Тип матрицы	1/2,8-дюймовая КМОП-матрица
Эффективные пиксели	3864 (гор.) x 2192 (вер.)

Чувствительность

Характеристики видео — чувствительность 2 МП

Измерено в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5 (1/25, F1.6)

Цвет	0,021 лк
Монохромный	0,004 лк
С ИК-подсветкой	0,0 лк

Характеристики видео — чувствительность 5 МП

Измерено в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5 (1/25, F1.6)

Цвет	0.044 лк
Монохромный	0.010 лк
С ИК-подсветкой	0,0 лк

Характеристики видео — чувствительность 8 МП

Измерено в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5 (1/25, F1.6)

Цвет	0.046 лк
Монохромный	0,015 лк
С ИК-подсветкой	0,0 лк

Динамический диапазон

Характеристики видео — динамический диапазон 2 Мп

Расширенный динамический диапазон (HDR)	144 дБ (WDR)
Измеряется в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5	105 дБ (WDR)

Характеристики видео — динамический диапазон 5 Мп

Расширенный динамический диапазон (HDR)	120 дБ (WDR)
Измеряется в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5	105 дБ (WDR)

Характеристики видео — динамический диапазон 8 Мп

Расширенный динамический диапазон (HDR)	120 дБ (WDR)
Измеряется в соответствии со стандартом IEC 62676, часть 5	103 дБ (WDR)

Оптика

Оптика	
Тип объектива	Объектив 3,2–10,5 мм с Р-диафрагмой (ИК-коррекция) F-число: 1,6
День/ночь	Переключаемый ИК-фильтр
Регулировка	Электроприводное управление зумом и фокусировкой
Управление диафрагмой	Управление Р-диафрагмой
Угол обзора (2 Мп)	Горизонтальный угол обзора: 105°–31° Вертикальный угол обзора: 57°–18°
Угол обзора (5 Мп)	Горизонтальный угол обзора: 96°–29° Вертикальный угол обзора: 71°–22°
Угол обзора (8 Мп)	Горизонтальный угол обзора: 105°–31° Вертикальный угол обзора: 57°–18°

Ночное видение

Ночной режим наблюдения	
Функция ИК	Вкл. / выкл. / авто / интеллектуальная
Расстояние (2 Мп)	45 м
Расстояние (5 Мп)	45 м
Расстояние (8 Мп)	40 м
Светодиодная	Матрица из 4 светодиодов с высоким КПД, 850 нм
Интенсивность ИК-подсветки	Автоматическая / ручная регулировка

Платформа

Видеопотоки

Потоковая передача видео	
Сжатие видео	H.265; H.264; M-JPEG
Потоковая передача данных	Несколько индивидуально настраиваемых потоков в формате H.264 или H.265 и M-JPEG, настраиваемые значения частоты кадров и полосы пропускания, Bosch Intelligent Streaming
Задержка камеры	2 Мп: <70 мс (при 1080p60) 5 Мп: <120 мс (при 5MP30) 8 Мп: <120 мс (при 8MP30) (Только внутренняя задержка камеры, достижимая при установке параметров, включая все улучшения изображения)
Структура GOP	IP, IBP, IBBP

Потоковая передача видео	
Частота кадров	2 Мп: от 1 до 60 кадров/с 5 Мп: от 1 до 30 кадров/с 8 Мп: от 1 до 30 кадров/с
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
Разрешение видео (Г x В) 2 Мп	
1080p HD	1920 × 1080
Вертикальный режим 1080p	1080 × 1920
1,3 Мп (16:9)	1536 × 864
Вертикальный режим 1,3 Мп (16:9)	864 × 1536
720p	1280 × 720
Вертикальный режим 720p	720 × 1280
SD	768 × 432
Разрешение видео (Г x В) 5 Мп	
5 Мп (4:3)	2592 × 1944
Вертикальный режим 5 Мп	1944 × 2592
4 Мп (4:3)	2304 × 1728
Вертикальный режим 4 Мп	1728 × 2304
2,8 МП (4:3)	1920 × 1440
Вертикальный режим 2,8 Мп	1440 × 1920
1,2 Мп (4:3)	1280 × 960
Вертикальный режим 1,2 Мп	960 × 1280
480p SD	640 × 480
3,8 Мп (16:9)	2592 × 1456
Вертикальный режим 3,8 Мп	1456 × 2592
1080p HD	1920 × 1080
Вертикальный режим 1080p	1080 × 1920
1,3 Мп (16:9)	1536 × 864
Вертикальный режим 1,3 Мп	864 × 1536

Разрешение видео (Г x В) 5 Мп	
720p	1280 × 720
Разрешение видео (Г x В) 8 Мп	
4K UHD	3840 × 2160
Вертикальный режим 4K UHD	2160 × 3840
6 Мп	3264 × 1840
Вертикальный режим 6 Мп	1840 × 3264
4 Мп	2688 × 1612
Вертикальный режим 4 Мп	1612 × 2688
1080p HD	1920 × 1080
1,3 Мп	1536 × 864
HD 720p	1280 × 720
SD 432p	768 × 432

Видеофункции

Функции видео	
День/ночь	Цветной, Монохромный, Авто (настраиваемые точки переключения)
Параметры настройки изображения	Регулировка контраста, уровня насыщенности, яркости, резкости; Intelligent Defog
Баланс белого	От 2500 до 10 000 К, 3 автоматических режима («Базовый», «Стандартный», «Натриевая лампа»), режим «Ручной» и режим «Удержание»
Затвор	Автоматический электронный затвор (AES) Фиксированная (от 1/25 [30] до 1/15000), с возможностью выбора Установка затвора по умолчанию
Компенсация фоновой засветки	Вкл. / Выкл.
Электронная стабилизация изображения (на основе данных гироскопа)	Вкл. / Выкл.
Маскировка части изображения	Восемь полностью программируемых независимых областей
Режимы сцены	Несколько режимов по умолчанию с планировщиком
Другие функции	Зеркальное изображение, счетчик пикселей, вывод водяных знаков, надписи на экране, местоположение

Функции видео	
Поворот камеры	Автоматическое вычисление с ручной коррекцией (0/90/180/270)

Анализ видеоданных

Анализ видеоданных	
Тип анализа	IVA Pro Buildings; IVA Pro Privacy
Правила тревог (комбинируемые)	Любой объект, объект в поле, пересечение линии, вход/выход из поля, праздничное, следование маршруту, объекты, прекращающие или начинающие движение, подсчет, заполнение, изменение условий, поиск сходства
Фильтры объекта	Длительность, размер, соотношение сторон, направление, цвет, классы объектов
Классы объектов	Доступно по умолчанию: человек, транспортное средство Доступно с дополнительным пакетом IVA Pro Pack: велосипед, мотоцикл, грузовик, автобус
Обнаружение звука	Обнаружение звука для активации тревожного сигнала
Поддерживаемые средства анализа (по лицензии)	IVA Pro Perimeter; IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Good Signs; Intelligent Audio Analytics: обнаружение тревог T3/T4

Хранилище

Локальное хранилище	
Внутреннее ОЗУ	5 с записи перед сигналом тревоги
Разъем для карты памяти	Поддержка карт microSDHC емкостью до 32 ГБ и карт microSDXC емкостью до 2 ТБ. (Для записи HD рекомендуется использовать карту памяти класса 6 или выше)
SD-карты промышленного класса	Продолжительный срок службы и поддержка мониторинга работоспособности (если поддерживается SD-картой) для заблаговременного определения необходимости в обслуживании
Запись	Непрерывная запись, кольцевая запись, запись по сигналу тревоги, по событию и по расписанию

Входы и выходы

Вход/выход	
Аналоговый видеовход (только для NDV-5702-AL и NDV-5703-AL)	Разъем SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Вp-p, 75 Ом, прикл. 500 ТВЛ
Линейный аудиовход	Макс. 0,6 В ср. квадр., 10 кОм (типов.)
Линейный аудиовыход	1,0 В ср. квадр. при 10 кОм (типов.)

Вход/выход	
Аудиовход	Встроенный цифровой микрофон MEMS (может быть отключен на постоянной основе)
Вход сигнализации	1 вход
Активация входа сигнализации	Короткое замыкание или активация от 3,3 В пост. тока
Выход тревожного сигнала	1 выход
Напряжение выхода сигнализации	40 В пост. тока, макс. 1 А
Ethernet	RJ45
USB	USB 2.0 Type C, для подключения USB-адаптера беспроводного интерфейса для настройки и ввода в эксплуатацию (продается отдельно)

Аудио

Аудиопоток	
Стандарт	G.711 при частоте выборки 8 кГц L16 при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 48 кбит/с при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 80 кбит/с при частоте выборки 16 кГц
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ
Аудиопоток	Полный дуплекс/полудуплекс

Сеть

Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authentication
Шифрование	TLS1.0/1.2, AES128, AES256
Ethernet	10/100 Base-T, автоопределение, полудуплексный/полнодуплексный
Подключение	Auto-MDIX
Совместимость	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Безопасность данных

Безопасность данных	
Сопроцессор для шифрования (TPM)	AES/CBC 256 бит, RSA 4096 бит
PKI	Сертификаты X.509

Безопасность данных

Сквозное шифрование	Полное сквозное с поддержкой VMS
Шифрование	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Шифрование локального хранилища	XTS-AES
Проверка подлинности видео	Контрольная сумма, MD5, SHA-1, SHA-256
Защита микропрограммы	Микропрограмма с цифровой подписью, защищенная загрузка

Электрические характеристики**Питание**

Входное напряжение	Power-over-Ethernet (номинальное напряжение 48 В пост. тока)
Потребляемая мощность, типовая/максимальная (2 Мп)	PoE: 4.8 Вт/9.01 Вт
Потребляемая мощность, типовая/максимальная (5 Мп)	PoE: 5.2 Вт/10.06 Вт
Потребляемая мощность, типовая/максимальная (8 Мп)	PoE: 6.4 Вт/10.3 Вт
Вход PoE	PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3

Механические характеристики**Механические характеристики**

3-осная регулировка (панорамирование/наклон/поворот)	355°/85°/350°
Размеры (Ø x В)	148 x 122 мм
Вес (прибл.)	920 г
Цвет	RAL 9003
Гироскопический датчик	Да
Материал купола	Поликарбонат, прозрачный с защитным покрытием от царапин и антибликовым покрытием
Материал	Поликарбонат, с возможностью перекраски
Монтаж	Установка на поверхность с помощью монтажной пластины (входит в комплект поставки), на 4-дюймовую квадратную распределительную коробку, на одно- или двухместную монтажную коробку, 1/4-дюймовая резьба UNC 20
Кабелепровод	Кабелепровод NPT 3/4 дюйма (M25) и NPT 1/2 дюйма (M20) с боковым вводом

Условия окружающей среды**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	От -20 до +50 °C для непрерывной работы
Температура холодного запуска	-20 °C
Температура хранения	От -30 °C до +70 °C
Влажность	Отн. влажность от 5 до 93 %, без конденсации Отн. влажность от 5 до 100 %, с конденсацией
Влажность при хранении	До 98 %
Ударопрочность	IK10
Степень защиты	IP54
Устойчивое развитие	Не содержит ПВХ
Страна происхождения	Таиланд

Информация для заказа**NDV-5702-AL Фикс. куп.кам. 2MP HDR 3,2-10,5мм IR I/O**

Профессиональная фиксированная купольная IP-камера для наблюдения внутри помещений, 60 кадров/с, H.264/H.265 и IVA Pro Buildings, 2 Мп, ИК, IP54, IK10

Класс защиты NDAA

Номер заказа NDV-5702-AL

NDV-5703-AL Фикс. куп.кам. 5MP HDR 3,2-10,5мм IR I/O

Профессиональная фиксированная купольная IP-камера для наблюдения внутри помещений, 30 кадров/с, H.264/H.265 и IVA Pro Buildings, 5 Мп, ИК, IP54, IK10

Класс защиты NDAA

Номер заказа NDV-5703-AL

NDV-5704-AL Фикс. куп.кам. 8MP HDR 3,2-10,5мм IR I/O

Профессиональная фиксированная купольная IP-камера для наблюдения внутри помещений, 30 кадров/с, H.264/H.265 и IVA Pro Buildings, 8 Мп, ИК, IP54, IK10

Класс защиты NDAA

Номер заказа NDV-5704-AL

Дополнительное оборудование**NDA-5070-IC Комплект для монтажа в потолок**

Монтажный комплект для установки в потолок для FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i и FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Номер заказа NDA-5070-IC

NDA-5070-PLEN Компл. класса «пленум» в потолок, 148мм

Монтажный комплект для установки в потолок для FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i и FLEXIDOME outdoor 5100i IR, класс «пленум»

Номер заказа **NDA-5070-PLEN**

NDA-5070-LWMT Настенн. Г-кронштейн для FLEXIDOME 5100i

Г-образный кронштейн для установки на стену для камер FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR и FLEXIDOME IP 3000i IR

Номер заказа **NDA-5070-LWMT**

NDA-5080-PIP Адапт. пластина для подвес. монт., 148мм

Адаптерная пластина для подвешенного монтажа для камер FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME panoramic 5100i IR

Номер заказа **NDA-5080-PIP**

NDA-5070-PC Корп. с возм. покрас., FLEXIDOME 5100i, 4шт.

Корпус с возможностью покраски (4 шт.) для FLEXIDOME 5100i и FLEXIDOME 5100i IR

Номер заказа **NDA-5070-PC**

NDA-5070-CBLI Прозрачный купол для FLEXIDOME 5100i IR

Прозрачный сменный купол для FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Номер заказа **NDA-5070-CBLI**

NDA-5070-TBLI Тонированный купол для FLEXIDOME 5100i IR

Тонированный купол для FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Номер заказа **NDA-5070-TBLI**

NDA-MCSMB-03M Кабель SMB — BNC, 0,3м

Аналоговый кабель 0,3 м для подключения к коаксиальному кабелю, SMB (гнездо) – BNC (гнездо).

Номер заказа **NDA-MCSMB-03M**

NDA-MCSMB-30M Кабель SMB — BNC, 3,0м

Аналоговый кабель 3 м для подключения к коаксиальному кабелю, SMB (гнездо) – BNC (гнездо)

Номер заказа **NDA-MCSMB-30M**

NDA-U-CBV Распр. коробка кабелепров., 148мм

Наружная коробка для кабелепроводов, 148 мм

Номер заказа **NDA-U-CBV**

NDA-U-CMT Адаптер для углового монтажа

Универсальный кронштейн для установки на угол, белый

Номер заказа **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб, маленький

Адаптер для установки на столб, маленький

Универсальный адаптер для установки на столб, белый цвет; маленький.

Номер заказа **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб, большой

Универсальный адаптер для монтажа на столб, белый; большой

Номер заказа **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол. SMB

Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для монтажа на стену или на трубу.

Номер заказа **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену

Универсальный настенный кронштейн для купольных камер, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Подв. крон., монтаж на стену с распр кор

Универсальный кронштейн для монтажа на стену, совместимый с распределительной коробкой только для фиксированных купольных камер, белый

Номер заказа **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу, 31см

Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для купольных камер, 31 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE Удли. труба для подвес. монт, 20"(50см)

Удлинитель для универсального кронштейна для монтажа на трубу, 50 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Кроншт., монтаж на подвес тр с распр кор

Универсальный кронштейн для монтажа на подвесную трубу, совместимый с распределительной коробкой только для фиксированных купольных камер, белый

Номер заказа **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу, 11см

Универсальный кронштейн для подвешенного монтажа на трубу для купольных камер, 11 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMTS**

NPD-3001-WAP Портативный инструмент установки

Портативный беспроводной инструмент для установки камеры Bosch

Номер заказа **NPD-3001-WAP**

NPD-5001-POE Инжектор, 15Вт, 1порт, вход перем. тока

Инжектор питания по сети Ethernet (PoE) для использования с поддерживающими технологию PoE камерами; 15,4 Вт, 1 порт

Вес: 200 г

Номер заказа **NPD-5001-POE**

NPD-5004-POE Инжектор, 4порт/15Вт, вход перем. тока

Инжектор питания по сети Ethernet (PoE) для использования с поддерживающими технологию PoE камерами; 15,4 Вт, 4 порта

Вес: 620 г

Номер заказа **NPD-5004-POE**

MSD-064G IP-БЕЗОПАСНОСТЬ, КАРТА MICROSD, 64ГБ

Промышленная карта microSD 64 Гб с функцией мониторинга работоспособности

Номер заказа **MSD-064G**

MSD-128G IP-БЕЗОПАСНОСТЬ, КАРТА MICROSD, 128ГБ

Карта microSD 128 Гб промышленного класса с функцией мониторинга работоспособности

Номер заказа **MSD-128G**

MSD-256G IP-БЕЗОПАСНОСТЬ, КАРТА MICROSD, 256ГБ

Карта microSD 256 Гб промышленного класса с функцией мониторинга работоспособности

Номер заказа **MSD-256G**

MNT-ICP-FDC Наб. крепл. в подв. потолок. для FLEXIDOME

Комплект для установки в подвесной потолок камер FLEXIDOME IP 2000/4000/5000/5100i/7000 (кроме серии RD) и панорамных камер серий 5000/7000

Номер заказа **MNT-ICP-FDC**

NCA-WLAN-EU Адаптер для беспров. устан. EU

Беспроводной установочный адаптер для беспроводного ввода в эксплуатацию

Номер заказа **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA Адаптер для беспров. устан. NA

Беспроводной установочный адаптер для беспроводного ввода в эксплуатацию для Северной Америки

Номер заказа **NCA-WLAN-NA**

MVC-IVA-DGS IVA Pro Dangerous Good Signs

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания знаков опасных грузов.

Номер заказа **MVC-IVA-DGS**

Дополнительное программное обеспечение**MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter**

Программное обеспечение для анализа видеоданных для самых важных задач охраны периметра.

Номер заказа **MVC-IVA-PER**

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Программное обеспечение для анализа видеоданных на основе нейронных сетей для мониторинга дорожного движения и автоматического обнаружения инцидентов.

Номер заказа **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для обнаружения средств индивидуальной защиты.

Номер заказа **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Программное обеспечение для видеоаналитики, основанное на технологии глубоких нейронных сетей, позволяет получить подробные признаки внешности человека, расширяя возможности поиска по видеозаписям.

Номер заказа **MVC-IVA-APC**

MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания информации на номерных знаках.

Номер заказа **MVC-IVA-LPR**

MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания автомобилей.

Номер заказа **MVC-IVA-MMR**

MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate + Make Model

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания информации на номерных знаках и распознавания автомобилей.

Номер заказа **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Gun Detection

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для обнаружения стоящих прямо людей с оружием в руках.

Номер заказа **MVC-IVA-VGD**



<https://www.boschsecurity.com>